

FICHE TECHNIQUE

MATELAS DE PISCINE

La Toile : Fibre 100 % acrylique teint masse 300 Gr/M². **Choix parmi plus de 80 coloris.**

Avantages : solidité, tenue parfaite des coloris dans le temps, résistance aux UV et à la moisissure. Entretien : lavage en machine à 40° + solution chlorée.
La toile acrylique imprègne très peu l'eau donc sèche très vite. Vous pouvez laisser vos matelas en place en cas de faible pluie, averses d'été, arrosages, embruns, humidité nocturnes.

La Mousse : **Epaisseurs disponibles : 50 mm (réversible) et 80 mm**

Qualité Polyether

Cellules fermées, densité 28 Kg/M³.
Taux de compression : 4,2 (KPA).
Mousse ferme enveloppée d'une gaine polyéthylène.

Qualité Nerflex haute résilience.

Cellules ouvertes 36 Kg/M³.
HRM taux de compression : 3,1 (KPA).
HRD taux de compression : 3,9 (KPA).
Mousse plus confortable.

La sérigraphie :

Nom + logo Encre plastisol cuite au four à 130°.
1 à 2 couches selon les coloris d'encre et fonds de tissu.

Le déhoussable :

Double fermeture à glissière en nylon, positionnée à l'articulation pour permettre au matelas de piscine d'être réversible.

Le maintien :

La tenue du matelas de piscine sur le bain de soleil est assurée par une bavette qui recouvre le dossier, où une patte de tissus et velcro qui maintiennent le dossier.

La Confection :

Elle est réalisée sur mesure afin d'assurer une esthétique irréprochable. Piqûre double pour les parties soumises à de fortes tractions, (bavettes, attaches). Possibilité de finition avec une bande latérale pour marquer l'épaisseur de la mousse.

Durée de vie :

Au-delà de 5 ans.